

TECNICA DELLA REGGETTATURA
IN PLASTICA

NOVITA'

Cyklop CLT 100

Semplice sotto ogni aspetto

- Un pulsante solo per tre funzioni
- Massima facilità inserimento reggetta



CYKLOP
INTERNATIONAL

THE
STRAPPING
COMPANY

CLT 100

Adatto per reggettature di pacchi leggeri, l'apparecchio a batteria è molto maneggevole ed è molto conveniente. Inoltre si può usare con una sola mano e può utilizzare diverse larghezze e spessori di reggetta. L'efficiente sistema di saldatura per attrito è completamente automatico e garantisce una reggettatura razionale e professionale, senza dover ricorrere a laboriosi aggiustamenti, anche senza un „tecnico specializzato“.

Dati tecnici

Peso, kg :	circa 3,8+ (0.8 kg batteria)
Dimensioni:	L x Lx A: 397 x 145 x 145 mm
Forza di tensionamento:	fino a 1000 N* (* in funzione della reggetta utilizzata e delle misure del pacco)
Tipo di chiusura:	saldatura per attrito (vibrazione)
Metodo di inserimento:	reggetta su reggetta

Reggetta

Tipi di reggetta :	Poliestere (PET) e Polipropilene (PP)
Misure reggetta:	Larghezza(mm) Spessore (mm)
• PET	9 - 13 0.4 - 0,9
• PP	9 - 16 0,5 - 1,0

Requisiti tecnici

Ricarica della batteria veloce, controllo e protezione della stessa tramite microprocessore	
Alimentazione:	5,0 A 105 W
Batteria NiMH:	14.4 V, 3.0 Ah
Tempo di carica :	max 75 min.
Cicli di chiusura per ciclo:	circa 180 (in funzione dell'applicazione e del pacco)

Dati tecnici-caricabatteria

Versioni nazionali:	220 - 240 V con presa Europea o UK
	100 - 125 V con presa USA
	100 - 115 V con presa Giapponese
	220 - 240 V con presa Australiana

Opzioni

Piastra di protezione usura della base
Braccio di sospensione per utilizzo in 3 differenti postazioni
Batteria NiCd per temperatura < +5°

Caratteristiche

Reggettatura completamente automatica senza sigillo metallico
Utilizzo con una sola mano
Utilizzo di diverse larghezze e spessori di reggetta (regolabile)
Possibile saldatura anche senza tensionamento della reggetta
LED display per la pre-selezione e fine del tempo di raffreddamento

Vantaggi

Reggettatura veloce e semplice: 1 pulsante per 3 funzioni (tensionamento, chiusura e taglio)
Facile inserimento della reggetta - reggetta su reggetta, senza leva
Facili impostazioni: con un potenziometro si impostano: il tensionamento e tempo di saldatura (in sec.)

Subject to Modification.
©Copyright 2008 by CYKLOP Srl
Protectory notice pursuant to ISO 16016 to be observed

Cyklop S.r.l.
Via Rosa Luxembourg, 17/19
I-20085 Locate di Triulzi
Milano

Telef. ++39(0)2 90780224
Fax ++39(0)2 90780549
www.cyklop.it
e-mail:cyklopmi@cyklop.it

CYKLOP
INTERNATIONAL

THE
STRAPPING
COMPANY

Update 06/2008